

Ventouses 1,5 soufflets

Ø 5 à 15 mm

Caractéristiques

- Permet de compenser des différences de niveau
- Course permettant de séparer des produits minces



F43-MB 5 / 8 / 10 / 15

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	5	1	0,05	0,05	0,11	1,5	F43-MB530	-	F43-MB520
	8	3	0,125	0,15	0,3	3,5	F43-MB830	-	F43-MB820
	11	5	0,245	0,48	0,75	4,5	F43-MB1030	-	F43-MB1020
	15	7	0,445	1,1	1,5	6,5	F43-MB1530	-	F43-MB1520
Mâle M5	5	2	0,05	0,05	-	1,5	F43-MB530M5	-	F43-MB520M5
	8	4	0,125	0,15	-	3,5	F43-MB830M5	-	F43-MB820M5
	11	6	0,245	0,48	-	4,5	F43-MB1030M5	-	F43-MB1020M5
	15	8	0,445	1,1	-	6,5	F43-MB1530M5	-	F43-MB1520M5

*Coefficient de sécurité de 2.

