

## Ventouses 1,5 soufflets

Ø 16 mm



2-000-2016

### Caractéristiques

- Permet de compenser des différences de niveau
- Course permettant de séparer des produits minces

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm <sup>3</sup>	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	16	1	0,6	0,79	1	3,6	2-000-2016-30	2-000-2016-50	2-000-2016-20
Femelle M5	16	2	0,6	0,79	3,2	3,6	2-110-2016-30	2-110-2016-50	2-110-2016-20
Femelle G1/8	16	3	0,6	0,79	5,5	3,6	2-111-2016-30	2-111-2016-50	2-111-2016-20
Mâle M5	16	4	0,6	0,79	2,3	3,6	2-210-2016-30	2-210-2016-50	2-210-2016-20
Mâle G1/8	16	5	0,6	0,79	4,5	3,6	2-211-2016-30	2-211-2016-50	2-211-2016-20
Traversée de cloison M12	16	6	0,6	0,79	11	3,6	2-312-2016-30	2-312-2016-50	2-312-2016-20

\*Coefficient de sécurité de 2.

