

Ventouses 1,5 soufflets

Ø 20 à 21 mm



2-000-2020

F43-MB 20

Caractéristiques

- Permet de compenser des différences de niveau
- Course permettant de séparer des produits minces

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	21	1	0,7	2,7	2,7	10	F43-MB2030	-	F43-MB2020
	20	4	0,9	1,69	1,4	4	2-000-2020-30	2-000-2020-50	2-000-2020-20
Femelle M5	20	5	0,9	1,69	3,6	4	2-110-2020-30	2-110-2020-50	2-110-2020-20
Femelle G1/8	21	2	0,7	2,7	-	10	F43-MB203018F	-	F43-MB202018F
	20	6	0,9	1,69	5,9	4	2-111-2020-30	2-111-2020-50	2-111-2020-20
Mâle M5	20	7	0,9	1,69	2,7	4	2-210-2020-30	2-210-2020-50	2-210-2020-20
Mâle G1/8	21	3	0,7	2,7	-	10	F43-MB203018M	-	F43-MB202018M
	20	8	0,9	1,69	4,9	4	2-211-2020-30	2-211-2020-50	2-211-2020-20
Traversée de cloison M12	20	9	0,9	1,69	11,5	4	2-312-2020-30	2-312-2020-50	2-312-2020-20

*Coefficient de sécurité de 2.

