

Ventouses 1,5 soufflets

Ø 50 à 53 mm



Caractéristiques

- Permet de compenser des différences de niveau
- Course permettant de séparer des produits minces

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	53	1	4,1	32	20	13	F43-MB5030	-	F43-MB5020
	50	4	5,25	17,82	17	10	2-000-2050-30	2-000-2050-50	2-000-2050-20
Femelle G1/8	53	2	4,1	32	-	13	F43-MB503018F	-	F43-MB502018F
Mâle G1/8	53	-	4,1	32	-	13	F43-MB503018M	-	F43-MB502018M
Femelle G1/4	50	5	5,25	17,82	33	10	2-131-2050-30	2-131-2050-50	2-131-2050-20
Mâle G1/4	50	6	5,25	17,82	27	10	2-231-2050-30	2-231-2050-50	2-231-2050-20
	53	3	4,1	32	-	13	F43-MB503014M	-	F43-MB502014M
Traversée de cloison M16	50	7	5,25	17,82	36	10	2-317-2050-30	2-317-2050-50	2-317-2050-20

*Coefficient de sécurité de 2.

