

Ventouses 2,5 soufflets

Ø 25 mm



2-000-3025

Caractéristiques

- Permet de compenser des différences de niveau
- Grande course

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	25	1	1,5	4,73	8	10	2-000-3025-30	2-000-3025-50	2-000-3025-20
Sans Insert	25	2	1.05		19.4		S151600730	-	S151600720
Femelle G1/8	25	3	1,5	4,73	18,5	10	2-124-3025-30	2-124-3025-50	2-124-3025-20
Femelle G1/4	25	4	1,5	4,73	16	10	2-122-3025-30	2-122-3025-50	2-122-3025-20
Mâle G1/8	25	5	1,5	4,73	15,5	10	2-224-3025-30	2-224-3025-50	2-224-3025-20
Mâle G1/4	25	6	1,5	4,73	15	10	2-222-3025-30	2-222-3025-50	2-222-3025-20
Traversée de cloison M16	25	7	1,5	4,73	25	10	2-316-3025-30	2-316-3025-50	2-316-3025-20

* Coefficient de sécurité de 2.

