

## Ventouses plates

Ø 12 mm



### Caractéristiques

- Ventouse universelle plate
- Convient pour la préhension de produits plats
- Utilisation possible sur objets concaves

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm <sup>3</sup>	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc Naturel	Silicone
Sans Insert	12,5	1	0,375	0,26	0,5	1,5	2-000-1012-30	2-000-1012-50	2-000-1012-20
Femelle M5	12,5	2	0,375	0,26	2,7	1,5	2-110-1012-30	2-110-1012-50	2-110-1012-20
Femelle G1/8	12,5	3	0,375	0,26	5	1,5	2-111-1012-30	2-111-1012-50	2-111-1012-20
Mâle M5	12,5	4	0,375	0,26	1,8	1,5	2-210-1012-30	2-210-1012-50	2-210-1012-20
Mâle G1/8	12,5	5	0,375	0,26	4	1,5	2-211-1012-30	2-211-1012-50	2-211-1012-20
Traversée cloison M12	12,5	6	0,375	0,26	10,5	1,5	2-312-1012-30	2-312-1012-50	2-312-1012-20

\*Coefficient de sécurité de 2.

