

Ventouses plates

Ø 75 à 97 mm



2-000-1075



2-000-1097

Caractéristiques

- Ventouse universelle plate
- Convient pour la préhension de produits plats
- Utilisation possible sur objets concaves

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	75	-	13,5	14,88	22	5	2-000-1075-30	2-000-1075-50	2-000-1075-20
	97	-	22,5	52,94	97	10	2-000-1097-30	2-000-1097-50	2-000-1097-20
Femelle G1/4	75	1	13,5	14,88	41	5	2-132-1075-30	2-132-1075-50	2-132-1075-20
	97	4	22,5	52,94	124	10	2-133-1097-30	2-133-1097-50	2-133-1097-20
Mâle G1/4	75	2	13,5	14,88	29	5	2-232-1075-30	2-232-1075-50	2-232-1075-20
	97	5	22,5	52,94	118	10	2-233-1097-30	2-233-1097-50	2-233-1097-20
Traversée cloison M16	75	3	13,5	14,88	42	5	2-318-1075-30	2-318-1075-50	2-318-1075-20
	97	6	22,5	52,94	124	10	2-319-1097-30	2-319-1097-50	2-319-1097-20

*Coefficient de sécurité de 2.

